




CIHELNA HLUČÍN s.r.o.



výroba cihel a betonových tvárnic



Provozovna a příjem objednávek: 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 222, fax 595 041 367

e-mail: krupova.cihelna@volny.cz

NABÍDKA VÝROBKŮ

NOSNÁ STĚNA		CV 14	CP	CO
				
Rozměr (délka x tloušťka x výška)	mm	290 x 140 x 140	290 x 140 x 65	290 x 140 x 65
Tepelný odpor zdiva R	m ² .K.W ⁻¹	0,73 ^(R1)		
Spotřeba	ks/m ² (ks/m ³)	44,44 (153,26)	88,89 (306,51)	88,89 (306,51)
Hmotnost	kg.ks ⁻¹	8	4,7	4
Pevnost v tlaku	MPa	P10	P20	P30
Dodací závod		Hlučín	Hlučín	Hlučín
Počet kusů na paletě	ks	157	330(253)	253

AKUSTICKÉ CIHLY		CP-AKU 29	CP-AKU 24
			
Rozměr (délka x tloušťka x výška)	mm	290 x 140 x 65	240 x 115 x 71
Index zvukové neprůzvučnosti R _w	dB	56	54
Spotřeba	ks/m ² (ks/m ³)	88,89 (306,51)	98,77 (411,52)
Hmotnost	kg.ks ⁻¹	4,7	3,5
Pevnost v tlaku	MPa	P20	P20
Dodací závod		Hlučín	Hlučín
Počet kusů na paletě	ks	253	348

ŠKVAROBETONOVÉ TVÁRNICE		TVÁRNICE A29	TVÁRNICE A14
			
Rozměr (délka x tloušťka x výška)	mm	440 x 290 x 215	440 x 140 x 215
Tepelný odpor zdiva R	m ² .K.W ⁻¹	0,56 ^(R1)	
Spotřeba	ks/m ²	9,88	9,88
Hmotnost	kg.ks ⁻¹	27	14
Pevnost v tlaku	MPa	P3	P3
Dodací závod		Hlučín	Hlučín
Počet kusů na paletě	ks	45	80

Poznámka: R₁ – zdivo vyzděné na vápenocementovou maltu bez omítek
R₂ – zdivo vyzděné na vápenocementovou maltu, vápenná omítka tl. 15 + 15 mm

Společnost s ručením omezeným vedená v OR při KS v Ostravě oddíl C, vložka číslo 40736, IČ: 268 62 115, DIČ: CZ 268 62 115